

Bloco padrão para Dureza.

A PANANTEC ATMI oferece uma linha extensa de blocos padrões para durômetros e microdurômetros em várias faixas e cargas de utilização.

Fabricados com a melhor técnica de usinagem e tratamento para resultados confiáveis e seguros, destinados para calibração e verificação.

Certificados ILAC.



Todos os blocos padrão seguem calibrados com **logotipo** de calibração **ILAC**.

Destinado a calibração de durômetros e micro-durômetros reconhecidos internacionalmente com reconhecimento mutuo com quase todos os institutos metrológico espalhados pelo mundo. <http://www.ilac.org>.

Consulte a lista atual do Inmetro :

http://www.inmetro.gov.br/Sidoq/Arquivos/CGCRE/DOQ/DOQ-CGCRE-7_02.pdf



Faixas disponíveis

HRA		HRB		HRC	
60 - 70		45 - 55		20 - 30	
70 - 85		60 - 70		35 - 55	
		85 - 95		60 - 70	
HB 2,5/62,5	HB 2,5/187,5	HB 5/250	HB 5/750	HB 10/1000	HB 10/3000
75 - 125	150 - 250	75 - 125	150 - 250	75 - 125	150 - 250
	500 - 600		500 - 600		500 - 600
HV 0,05	HV 0,1	HV 0,2	HV 0,5	HV 1	HV 3
175 - 300	175 - 225	400 - 600	700 - 800	700 - 800	700 - 800
	700 - 800	700 - 800			
HV 5	HV 10		HV 30		
175 - 225	400 - 600		400 - 600		
400 - 600	700 - 800				
700 - 800					
HR 15T	HR 30T		HR 45 T		
85 - 91	70 - 80		54 - 72		
HR 15N	HR 30N		HR 45 N		
85 - 91	45 - 55		54 - 72		
	74 - 82				
HLD	HLG				
490 - 570	460 - 540				
590 - 670	550 - 630				
750 - 850					